

【附表】



日亚 123G 系列

热阻值一览

型号	热阻 $R_{\theta JMP}$ ($^{\circ}\text{C}/\text{W}$)
NFSA123G	36.7
NFSE123G	47.0
NFSE123G-Y4	46.3
NFSW123G	31.6
NFSW123G-NB	35.5
NFSY123G	35.5
NJSA123G	27.8
NJSW123G	20.8
NJSW123G-FTW	20.8
NJSW123G-NB	25.5
NJSY123G	25.5

※ 热阻 $R_{\theta JMP}$ 代表从 LED 芯片到日亚指定的温度测量点 (T_{MP} 测量点) 间的热阻。

(使用电路板: FR-4 $t=1.6\text{mm}$ 、铜箔 $t=0.07\text{mm}$)

※ 在 LED 安装状态下测量取得日亚指定的测量点温度 (T_{MP}) 后, 可以使用一览表中的 $R_{\theta JMP}$ 值计算出 LED 结点温度 (T_J) 的大概值。关于 T_J 的详细计算方法, 请参照日亚的应用指南《日亚 123G 系列结点温度的计算方法》。

※ 一览表中的 $R_{\theta JMP}$ 值是在日亚测定条件下测量、计算出的最大值。此数值仅供参考。

※ 对于一览表中没有记载的产品请向日亚营业所咨询。

免责声明

本应用指南由日亚提供，是日亚制作及管理的技术参考资料。

在使用本应用指南时，应注意以下几点。

- 本应用指南中的内容仅供参考，日亚并不对其做任何保证。
- 本应用指南中记载的信息只是列举了本产品的代表性能和应用例，并不代表日亚对日亚及第三者的知识产权及其他权利进行保证，也不代表同意对知识产权授权。
- 关于本应用指南内容，虽然日亚有注意保证其正确性，但是日亚仍然不能对其完整性，正确性和有用性进行保证。
- 因本应用指南的利用、使用及下载等所受的损失，日亚不负任何责任。
- 本应用指南的内容可能被日亚修改，并且可能在变更前、后都不予通告。
- 本规格书中信息的著作权及其他权利归日亚或许可日亚使用的权利人所有。未经日亚事先书面同意，禁止擅自转载、复制本规格书的部分或所有内容等（包括更改本规格书内容后进行转载、复制等）。

日本日亚化学工业株式会社

<http://www.nichia.co.jp>

491 Oka, Kaminaka-Cho, Anan-Shi, TOKUSHIMA 774-8601, JAPAN

Phone: +81-884-22-2311 Fax: +81-884-21-0148